

Sunbar

Technische Daten

Seite1

<u>Fahrzeugmaße</u>	Aufbaumaße fahrbereit ca. 3.660 x 2.360 x 3.050 mm Innenstehhöhe ca. 2.550 mm Überdachte Verkaufsfläche ca. 6.390 x 5.070 mm Thekenumfang ca. 16 Meter
<u>Gewicht</u>	Zul. Gesamtgewicht : ab 1.300 kg mit Einzelachse.
<u>Eigengewicht</u>	ca. 1.000 bis 1.300 kg je nach Einrichtung.
<u>Fahrgestell</u>	Robuste Stahlgitterkonstruktion mit Spritzverzinktem Fahrgestell und 4 stabilen Gewindefallstützen. Einzelradgefederte Qualitätsachse mit Rückfahrautomatik. Bereifung 2-fach, der Gewichtsklasse angepasst Feuerverzinkte Zugeinrichtung höhenverstellbar mit Hebehilfe und mechanischer Auflaufbremse, wahlweise mit DIN-Öse oder Kugelkupplung. Deichselstützrad feuerverzinkt robust und verstellbar Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO in 12 oder 24 Volt.
<u>Aufbauausführung</u>	Die robuste Stahlkonstruktion, in Verbindung mit einem modernen Edelstahl-Rohrdesign geben diesem Fahrzeug eine besondere Note. Der untere Bereich sowie die vier Verkaufsklappen bestehen aus hochwertigen Verbundplatten. Der Verkaufsraum lässt sich nach allen vier Seiten öffnen, die Klappen werden über ein Schließsystem mittels Sicherheitsschlössern verschlossen. Die Bodenfläche besteht aus wasserfesten Multiplexplatten. Im Türbereich ist die Bodenfläche als Schutz für die Fassbierbeladung mit einem ALU-Riffelblech belegt.
<u>Rundbogendach:</u>	Das Dach erhält eine formschön abgerundete Form und ist vollständig mit opal-weißen, lichtdurchlässigen Doppelstegplatten verkleidet. Diese Dachform gibt diesem Ausschankanhänger eine einzigartige und besondere Note.

Sunbar

<u>Elektroinstallation</u>	<p>Grundausrüstung mit 230 Volt (max. Anschlusswert 3 KW). Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat 16 Ampere; FI-Schalter, 5 Stck. innenliegende Steckdosen und Vorbereitung zum Anschluss einer Innenraumbeleuchtung.</p>
<u>Innenausstattung</u>	<p>Rundum sind die Arbeitsflächen aus unempfindlichen, wasserfestverleimten Multiplexplatten (Design weiß/grau) gefertigt. Rechtsseitig ist eine CNS-Thekenabdeckung mit Doppelspülen und Keilrillenfeld bündig mit den Thekenflächen eingesetzt. Der Wasserzu- und -abfluss ist zentral unter dem Fahrzeugboden verlegt. An beiden Längsseiten sind zusätzliche, ausklappbare Thekenflächen in einer T-förmigen Ausführung angebracht. Diese Thekenform sorgt für zusätzliche Thekenfläche. Nach vorne hin wird die Zugeinrichtung auf der gesamten Länge von einem festanscharnierten, formschönen Klapptisch abgedeckt.</p>

Sunbeak

Einrichtungs-Beispiel 2 Itg.

