

JUNIOR

mit Kühlraum

Technische Daten

Seite 1

Fahrzeugmaße:	Aufbaumaße fahrbereit ca. 3.700 x 2.360 x 3.050 mm Innenstehhöhe ca. 2.200 mm Überdachte Verkaufsfläche ca. 5.300 x 4.800 mm Thekenumfang ca. 10 Meter
Gewicht:	Zul. Gesamtgewicht : 1.800 kg mit Einzelachse
Eigengewicht:	Ca. 1.600 bis 1.800 kg je nach Einrichtung
Fahrgestell:	Robuste Stahlgitterkonstruktion mit spritzverzinktem Fahrgestell und 4 stabilen Gewindefallstützen. Einzelradgefederte Qualitätsachse mit Rückfahrautomatik. Bereifung 2-fach 185 R 14. Feuerverzinkte Zugeinrichtung höhenverstellbar mit Hebehilfe und mechanischer Auflaufbremse, wahlweise mit DIN-Öse oder Kugelumlaufkupplung. Deichselstützrad feuerverzinkt robust und verstellbar. Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO in 12 oder 24 Volt.
Aufbauausführung:	Der untere Bereich sowie die drei Verkaufsklappen bestehen aus hochwertigen Verbundplatten. Der Verkaufsraum lässt sich nach drei Seiten öffnen, die Klappen werden über ein Schließsystem mittels Sicherheitsschlössern verschlossen. Im vorderen Bereich ist mit einer lichten Länge von ca. 850 mm und einer Innenbreite von ca. 1950 mm eine Kühlzelle integriert, welche von außen und innen begehbar ist. (Fassungsvermögen ca. 16 Stück 50 Liter KEG-Fässer)

JUNIOR

mit Kühlraum

Technische Daten

Seite 2

Geschlossenes Rundbogendach:	Das Dach erhält eine formschön abgerundete Form in vollständig geschlossener Bauweise. Die Kopf- und Heckteile werden mit opalweißen Plexiglasscheiben ausgefüllt und sind ideale Werbeflächen. Diese Dachform gibt diesem Ausschankanhänger eine einzigartige und besondere Note.
Technische Einrichtung der Kühlzelle:	Kühlaggregat: Verstärkte Umluftkühlung, Monoblock als steckerfertiges Gerät vorne an der Stirnwand montiert. 230 Volt, stufenlos regelbar von ca. + 2° C. bis ca. 10° C. Kälteleistung der Kühlraumgröße angepasst, 1.600 bis 2.000 Watt. Kältemittel: R407C, fckw-frei. Innenbeleuchtung 230 Volt mit EIN-/AUS-Schalter.
Elektroinstallation:	Grundausrüstung mit 230 Volt (max. Anschlusswert 3 KW). Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat 16 Ampere; FI-Schalter, 5 Stck. innenliegende Steckdosen und Vorbereitung zum Anschluss einer Innenraumbeleuchtung.
Innenausstattung:	Beidseitig befinden sich ca. 500/ 610 mm breite Thekenfläche aus unempfindlichen wasserfestverleimten Multiplexplatten (Design weiß/grau). An beiden Längsseiten sind zusätzlich ausklappbare Thekenflächen in abgerundeter Form montiert. Die Bodenfläche besteht aus wasserfest verleimten Multiplexplatten.

UNIOR mit Kühlraum

Einrichtungs-Beispiel, 4-Itg.

